



**BENZIN & DIESEL - HOCHDRUCKREINIGER**  
**NETTOYEURS HAUTE PRESIÖN - ESSENCE ET DIESEL**




Modell / Modèle	170/10
Anlasssystem / Démarrage	Handstart / Manuel
Motor / Moteur	Subaru EX17 (6 HP / 169 cc)
Durchflussmenge / Débit	10 l/min
Druck / Pression	170 bars
Pumpendrehzahl / r.p.m. pompe	1.450
Schallpegel Lwa / Niveau sonore Lwa	105 dbA
Gewicht / Poids	46 kg
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x L x H)	760 x 595 x 500 mm

Modell / Modèle	200/15	200/15S
Anlasssystem / Démarrage	Handstart / Manuel	Elektrisch / Electrique
Motor / Moteur	Subaru EX 40 (14 HP / 404 cc)	
Durchflussmenge / Débit	15 l/min	
Druck / Pression	200 bars	
Pumpendrehzahl / r.p.m. pompe	1.450	
Schallpegel Lwa / Niveau sonore Lwa	109 dbA	
Gewicht / Poids	77 kg	89 kg
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x L x H)	900x730x665 mm	900x785x670 mm

Modell / Modèle	200/15 D
Anlasssystem / Démarrage	Handstart / Manuel
Motor / Moteur	Yanmar L100 (10 HP / 406 cc)
Durchflussmenge / Débit	15 l/min
Druck / Pression	200 bars
Pumpendrehzahl / r.p.m. pompe	1.450
Schallpegel Lwa / Niveau sonore Lwa	106 dbA
Gewicht / Poids	93 kg
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x L x H)	900 x 730 x 665 mm

**STANDARD-AUSRÜSTUNG**  
**EQUIPEMENT DE SÉRIE**



MANOMETER  
MANOMÈTRE

DRUCKREGLER  
RÉGULATEUR DE  
PRESSION



10 M LANGER HOCHDRUCKSCHLAUCH  
FLEXIBLE HAUTE PRESSION 10 M.



VOLLGUMMIRÄDER  
ROUES EN CAOUTCHOUC

PNEURÄDER  
ROUES PNEUMATIQUE



DOPPELLANZE  
LANCE DOUBLE

Alle Modelle sind mit Subaru oder Yanmar Motor ausgerüstet, besitzen eine Hochleistungspumpe mit Keramikkolben, um den Verschleiß bei Arbeiten mit geringer Drehzahl zu verringern, wodurch eine Steigerung der sicheren und wirkungsvollen Nutzung dieser Reiniger erzielt wird.

Ferner ist der Reiniger mit einem automatischen Leerlauf-Mechanismus ausgestattet; dieser wird aktiviert, wenn die Maschine außer Betrieb ist, um so den Verbrauch zu reduzieren und den Motorbetrieb zu schonen.

Die Standardausrüstung umfasst einen Druckregler, eine automatische Pistole und Lanze, ein Manometer und einen 10 m langen Hochdruckschlauch.

Tous les modèles, motorisés par Subaru et Yanmar, incorporent une résistante pompe à pistons en céramique d'usure inférieure et qui travaille à faibles révolutions. Ceci garantit la vie utile des nettoyeurs haute pression et leur facilité d'entretien.

Elle dispose d'un mécanisme automatique de mise au ralentie qui s'active quand la pompe n'est pas en action, réduisant la consommation et ralentissant le moteur.

Équipement complet de série composé d'un régulateur de pression, poignée pistolet automatique, manomètre, lance et flexible de 10 mètres.



## KALTWASSER – HOCHDRUCKREINIGER NETTOYEURS ÉLECTRIQUES EAU FROIDE



Modell / Modèle	H 110TS
Leistung Puissance	2,1 kW / 2,6 HP
Durchflussmenge Débit	6 l/min
Druck Pression	120 bar
Pumpendrehzahl r.p.m. pompe	2.800
Spannung Tension	230 v
Kolben Pistons	Edelstahl inox
Schallpegel Lwa Niveau sonore	85 dbA
Gewicht Poids	14 Kg

Modell / Modèle	H 130TS
Leistung Puissance	2,1 kW / 2,6 HP
Durchflussmenge Débit	6,8 l/min
Druck Pression	130 bar
Pumpendrehzahl r.p.m. pompe	2.800
Spannung Tension	230 v
Kolben Pistons	Edelstahl inox
Schallpegel Lwa Niveau sonore	85 dbA
Gewicht Poids	18,5 Kg

Modell / Modèle	H 140TS
Leistung Puissance	2,4 kW / 3 HP
Durchflussmenge Débit	8 l/min
Druck Pression	140 bar
Pumpendrehzahl r.p.m. pompe	2.800
Spannung Tension	230 v
Kolben Pistons	Edelstahl inox
Schallpegel Lwa Niveau sonore	93 dbA
Gewicht Poids	19 Kg



12 m. spule  
Enrouleur 12m.

Modell / Modèle	SX 150TS
Leistung Puissance	2,7 kW / 3,4 HP
Durchflussmenge Débit	8,5 l/min
Pressure Pression	150 bar
Pumpendrehzahl r.p.m. pompe	2.800
Tension Tension	230 v
Kolben Pistons	Edelstahl inox
Schallpegel Lwa Niveau sonore	94 dbA
Gewicht Poids	28 Kg

Modell / Modèle	SX 160TS
Leistung Puissance	3 kW / 3,8 HP
Durchflussmenge Débit	9,2 l/min
Pressure Pression	160 bar
Pumpendrehzahl r.p.m. pompe	2.800
Tension Tension	230 v
Kolben Pistons	Edelstahl inox
Schallpegel Lwa Niveau sonore	84 dbA
Gewicht Poids	31 Kg

Modell / Modèle	SV 150 P
Leistung Puissance	3 kW / 3,8 HP
Durchflussmenge Débit	10 l/min
Pressure Pression	150 bar
Pumpendrehzahl r.p.m. pompe	2.800
Tension Tension	230 v
Kolben Pistons	Edelstahl céramique
Schallpegel Lwa Niveau sonore	93 dbA
Gewicht Poids	31 Kg



### OPTIONAL EQUIPMENT ACCESSOIRES EN OPTIONS

Hochdruck-Waschanlagen, die bestens für den Einsatz bei allen Reinigungsproblemen geeignet sind. Sie sind wirksam bei rauen Oberflächen, Vorwäsche, Autowäsche, der Wäsche von großen Maschinen usw.  
Merkmale wie Edelstahl- oder Keramikkolben (Profi-Bereich), Einspritz-Plastikkaube, Tank für Reinigungsmittel und eine automatische Bremsvorrichtung sind besonders hervorzuheben. Die Standardausrüstung besteht aus Düse, Lanze und Schlauch.

Efficaces pour tous les problèmes de nettoyage. Parfaits pour les surfaces rugueuses, pré-lavage pour lavage automatique, nettoyage des machines-outils... Ils sont équipés de pistons en inox ou céramique, un capot en plastique injecté et un réservoir pour le détergent. Possèdent de série buse, lance et flexible et une série d'options très utiles.

### WAHLWEISE ANGEBOTENE AUSTRÜSTUNG ACCESSOIRES EN OPTIONS

1. WALZENBÜRSTE  
BROSSE ROTATIVE
2. SANDSTRAHLER  
SABLAGE
3. PISTOLE  
PISTOLET
4. ROHR-REINIGUNGS-SET  
KIT NETTOYAGE TUYAUTERIES
5. LANZEN  
LANCES