



# BENZIN-SCHWEISSMASCHINEN POSTES DE SOUDURE & GROUPES ÉLECTROGÈNES – ESSENCE



## DREHSTROM - TRIPHASÉ

Modell/ Modèle	WG180 AC	WGS180 AC
Anlassystem Démarrage	Handstart Manuel	Elektrisch Électrique
Motor Moteur	Subaru EX 27 - 9 hp	
ø Elektroden ø electrode	3,25 mm	
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	180 A (AC)	
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	5 kW (WECHSELSTROM / MONOPHASE)	
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	97 dbA	
Gewicht Poids	78,2 kg	94 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	753 x 705 x 670 mm	
AC: Wechselstrom AC: Courant alternatif	Elektroden: Rutil Baguette: Rutile	

Modell/ Modèle	WG200 AC	WGS200 AC
Anlassystem Démarrage	Handstart Manuel	Elektrisch Électrique
Motor Moteur	Subaru EX 40 - 14 hp	
ø Elektroden ø electrode	4,5 mm	
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	200 A (AC)	
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	7 kW (WECHSELSTROM / MONOPHASE)	
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	97 dbA	
Gewicht Poids	98,6 kg	112 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	820 x 705 x 640 mm	
AC: Wechselstrom AC: Courant alternatif	Elektroden: Rutil Baguette: Rutile	

Modell/ Modèle	WGT220 DC	WGT220 AC
Anlassystem Démarrage	Handstart Manuel	Elektrisch Électrique
Motor Moteur	Subaru EX 40 - 14 hp	
ø Elektroden ø electrode	5 mm	
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	220 A (DC)	
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	3,5 kW - 230 v (WECHSELSTROM / MONOPHASE) 6,5 kW - 400 v (DREHSTROM / TRIPHASE)	
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	97 dbA	
Gewicht Poids	101,5 kg	114,2 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	820 x 705 x 640 mm	
AC: Wechselstrom DC: Courant continu	Elektroden: Rutil + basisch Baguette: Rutile et basic	



Hierbei handelt es sich um sehr vielseitige und voll ausgestattete Ausrüstungen für den professionellen Gebrauch aufgrund ihrer doppelten Funktion, die sowohl als leistungsstarke Schweißmaschinen als auch Generatoren eingesetzt werden können.

Die Benzin- und Dieselmodelle sind in der Lage, Schweißströme von 180 oder 200 A bei Wechselstrom (AC) und 220 A bei Gleichstrom (DC) zu entwickeln.

Die doppelte Einsatzmöglichkeit macht sie zu einer perfekten Ausrüstung.

### STANDARD AUSRÜSTUNG

- 4 Meter Schweißkabel und 3 Meter Erdungskabel
- Zangen
- Verstärktes Untergestell
- Räder für einen einfachen Transport

Groupes professionnels très polyvalents et complets grâce à leur double fonction qui permet de travailler comme un poste de soudure ou comme un groupe électrogène. Modèles à essence ou diesel capables de développer des courants de soudure de 180 ou 200 A - courant alternatif (AC) à 300 A - courant continu (DC).

Leur double fonction les rend des équipements parfaits.

### ACCESSOIRES STANDARDS

- 4 m. de câble de soudure et 3 m. de masse
- Pinces
- Châssis renforcé
- Roues pour faciliter le transport



# DIESEL – SCHWEISSGENERATOR POSTES DE SOUDURE & GROUPES ÉLECTROGÈNES – DIESEL



KRAFTSTOFFTANK 50 L.  
RÉSERVOIR 50 L.

Modell/ Modèle	<b>WGTS 300 DC</b>
Anlasssystem Démarrage	<b>Elektrisch Électrique</b>
Motor Moteur	Subaru EH 65 - 22 hp
ø elektrode ø electrode	6 mm
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	300 A (DC)
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	5 kva - 230 v (WECHSELSTROM / MONOPHASE) 8 kva - 400 v (DREHSTROM / TRIPHASE)
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	99 dbA
Gewicht Poids	213 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	930 x 800 x 855 mm
DC: Gleichstrom DC: Courant continu	Elektroden: Rutil + basisch Baguette: Rutile et basic



KRAFTSTOFFTANK 16 L.  
RÉSERVOIR 16 L.

Modell/ Modèle	<b>WGDS 200 AC</b>
Anlasssystem Démarrage	<b>Elektrisch Électrique</b>
Motor Moteur	Subaru DY42 - 9,5 hp
ø elektrode ø electrode	4,5 mm
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	200 A (AC)
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	7 kW - 230 v (WECHSELSTROM / MONOPHASE)
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	100 dbA
Gewicht Poids	135 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	850 x 640 x 710 mm
AC: Wechselstrom AC: Courant alternatif	Elektrode: Rutil Baguette: Rutile



## DREHSTROM - TRIPHASÉ


Modell/ Modèle	<b>WGTYD 220 DC</b>
Anlasssystem Démarrage	<b>Handstart Manuel</b>
Motor Moteur	Yanmar L100 - 10 hp
ø elektrode ø electrode	5 mm
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	220 A (DC)
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	3,5 kW - 230 v (WECHSELSTROM / MONOPHASE) 6,5 kW - 400 v (DREHSTROM / TRIPHASE)
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	106 dbA
Gewicht Poids	118 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	880 x 705 x 680 mm
AC: Wechselstrom DC: Courant continu	Elektrode: Rutil + basisch Baguette: Rutile et basic



KRAFTSTOFFTANK 16 L.  
RÉSERVOIR 16 L.

## DREHSTROM - TRIPHASÉ

Modell/ Modèle	<b>WGTYDS 220 DC</b>
Anlasssystem Démarrage	<b>Elektrisch Électrique</b>
Motor Moteur	Yanmar L100 - 10 hp
ø elektrode ø electrode	5 mm
Leistung (Schweißen) Puissance (soudure)	220 A (DC)
Höchstleistung (Generator) Puissance max. (g. électrogène)	3,5 kW - 230 v (WECHSELSTROM / MONOPHASE) 6,5 kW - 400 v (DREHSTROM / TRIPHASE)
Schallpegel LWA Puissance sonore LWA	106 dbA
Gewicht Poids	131,4 kg
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x L x H)	880 x 705 x 680 mm
AC: Wechselstrom DC: Courant continu	Elektrode: Rutil + basisch Baguette: Rutile et basic



1. RÄDER / ROUES



2. ZANGEN / PINCES