



FUGENSCHNEIDER – BENZIN SCIES À SOL – ESSENCE



Modell / Modèle	CR 350
Motor Moteur	Subaru EH41– 13,5 hp
Ø Max. Scheibendurchmesser Ø max. disque	350 mm
Maximale Schnitttiefe Profondeur max.	100 mm
Wasserbehälter Reservoir d'eau	20 L. Plastic /Plastique
Scheibendrehzahl r.p.m. disque	3.100
Schallpegel Lwa Niveau sonore Lwa	100 dB(a)
Gewicht Poids	95 kg



Modell / Modèle	CR 450
Motor Moteur	Subaru EH41– 13,5 hp
Ø Max. Scheibendurchmesser Ø max. disque	450 mm
Maximale Schnitttiefe Profondeur max.	150 mm
Wasserbehälter Reservoir d'eau	40 L. Metallic /métallique
Scheibendrehzahl r.p.m. disque	2.800
Schallpegel Lwa Niveau sonore Lwa	105 dB(a)
Gewicht Poids	122 kg



Modell / Modèle	CR 600
Motor Moteur	Subaru EH65 – 22 hp
Ø Max. Scheibendurchmesser Ø max. disque	600 mm
Maximale Schnitttiefe Profondeur max.	225 mm
Wasserbehälter Reservoir d'eau	65 L. Metallic /métallique
Scheibendrehzahl r.p.m. disque	2.300
Schallpegel Lwa Niveau sonore Lwa	106 dB(a)
Gewicht Poids	182 kg



1. TIEFENMETER
RÈGLE DE PROFONDEUR
2. NOT-AUS-SCHALTER
ARRÊT D'URGENCE



Auslieferung ohne Scheibe / Livrée sans disque

Perfekt geeignet für das Schneiden von Stahl, Asphalt, Stein, Zement und ähnlichem Material.

- Aluminium Schwungrad
- Kalibrierte Stahlplatte
- Wassersystem aus Metall (ausgenommen CR 350) mit 8-schichtigem Hochdruckschlauch
- Prüfung der Schweißarbeiten auf Brüche und Wasserundurchlässigkeit
- Ölbad-Luftreiniger, wodurch die Sägen für die Arbeit unter extrem schmutzigen Bedingungen besonders geeignet sind
- Schutzplatten im Aufstellbereich
- Tiefenmesser (ausgenommen das Modell CR 600)
- Ölsensor

Elles sont préparées pour couper l'acier, le goudron, la pierre, le ciment, et d'autres matériaux similaires.

- Volant d'aluminium.
- Plaque d'acier calibrée.
- Système d'eau totalement métallique (exc. mod. CR350) avec tuyau de 8 couches à haute pression
- Soudures terminées avec contrôle de fissures et d'étanchéité.
- Filtre à air bain d'huile qui les rend spécialement indiquées pour les travaux dans des conditions de saleté extrême.
- Plaque de protection au niveau des pieds.
- Règle de profondeur (exc. mod. CR600)
- Sécurité d'huile.